

euku Color oil FS (színes olaj)



1 TERMÉKLEÍRÁS

Pigmentált, természetes olaj alapú mélyimpregnáló.

- ✓ Oldószermentes
- ✓ Könnyű kezelés
- ✓ Opcionálisan fel lehet vinni további lakkreteget, az engedélyezett **strato**-lakkokkal
- ✓ Rétegtépződés nélkül természetes, nyílt pórusos jelleggel
- ✓ Az anyag kiváló beszívódási tulajdonsága miatt a padlók nagyon jó teherbírással rendelkeznek.
- ✓ Csúszásgátlás R10 BGR181 szerint:
abZ-Nr. (Általános építésfelügyeleti engedély) Z-157.10-156
abZ-Nr. Z-157.10-157 (alapozóként az 1K-strato lakkok alá)
abZ-Nr. Z-157.10-155 (alapozóként a 2K-strato lakkok alá)

Káros anyag kibocsátás tekintetében bevizsgált építőanyag az AgBB-irányelvek szerint. (AgBB- építőanyagok egészségügyi értékeléséért felelős bizottság)

Lehetséges színárnyalatok:

Hó (fehér) / Világosszürke/ Fekete/ Ébenfa/ Mahagóni/ Mogyoró/ Kávész/ Vörös/ Cseresznye/ Fenyő

Egyéni mintázat kialakításához bármilyen arányban lehet elegyíteni az **euku olaj 1 FS**-t és a színárnyalatokat.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Lecsiszolt fa- parketta-és parafapadlók alapozó impregnálására szolgáló anyag. Padlófűtésnél is alkalmazható. Opcionálisan alkalmazható az **euku Master FS** száradást elősegítő szerrel együtt. Elsődleges alapozó anyagként a **strato Perform 46x** és **strato Extreme 47x** használata mellett, kétkomponensű anyagként az **euku Master FS**-sel együtt alkalmazható (*).

3 ALKALMAZÁS

Vigye fel egyenletesen az **euku oil 1 FS** olajat a megfelelően előkészített alpra simítóvassal. A jó szívóképességgel rendelkező padlófelületen a csíkozódás elkerülése érdekében, a fa szívóképességétől függően a nedvesről nedvesre technikával meg kell ismételní a rétegfelvitelt. 15-30 perc után a nedves anyag többletet simítótárcsával és simítóval bemasszírozni a felületbe, majd simára polírozni, úgy, hogy ne maradjon felesleges anyag a felületen. Felhasználás közben nem száradhat meg az olaj a padlófelületen. Egy kiegészítő polírozástól fényesebb lesz a felület és garantáltan nem viszünk fel felesleges anyagréteget.

Tudnivalók:

- Olajozás előtt ajánlatos előre benedvesíteni a padlófelületet, mely fokozza a szín tartósságát (**).
- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell lennie. Fűgázáshoz a **strato Fill 101** szert ajánljuk.
- Puha és trópusi fák esetében a kioldódott gyanta lassabb száradást illetve optikai sérülést okozhat.
- Az **euku Master FS** opcionális alkalmazása könnyebb száradást tesz lehetővé és ellenállóbbá teszi a felületet.
- Nem megfelelő fűgázásnál a fűgák közül esetlegesen kipréselődő olajat 1 nap elteltével zöld simítóval le kell törölni.
- A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +10°C alá az anyag felvitele és száradása közben.

euku Color oil FS (színes olaj)



4 FELHASZNÁLÁS

kb. 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) tölgy esetében első felvitelkor.

Durva csiszolás, vastagabb fűgák és jó szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehet szükséges, további réteg felvitelkor lényegesen kevesebb.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 24 óra elteltével (23°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést. A kész felületet nem ajánlatos az első 7 napban nedves kendővel feltörölni. Legkorábban 10 nap elteltével lehet szőnyeget helyezni a padlóra.

Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés és a fában található, száradást lassító anyagok jelentősen megnövelhetik a száradási időt.

6 Tisztítás & ápolás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az olajjal impregnált padló végleges felületi képét a használat, a tisztítás és az ápolás adja ki. Az anyag teljes megkötése után a tisztításhoz és ápoláshoz használja az **euku Care Oil (ápolóemulzió)-t** és utánolajozáshoz az **euku Refresher (felületfrissítő)-t**. Az olajjal impregnált padlófelületek kezelésére az eukula-ápolási útmutató vonatkozik.

7 TÁROLÁS

Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 24 hónapig. Az esetlegesen képződött hártaréteg használat előtt eltávolítandó. Hideg és száraz helyen tárolandó. Gyermekektől távol tartani.

8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: természetes olajok és viaszok, módosított növényi olajok, száradást segítő ólom-és kobaltmentes anyagok.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giskód: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal, illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ⓘ Figyelmeztetés! Az olajjal érintkező munkaeszközök, mint pl. kendők, textilek, csiszolópor, stb. gyulladásveszélynek vannak kitéve. Fentieket fém dobozban, vákuummal lezárva vagy vízzel átitatva, tűztől védve kell eltávolítani. Maga az olaj nem gyúlékony.

euku Color oil FS (színes olaj)



- ① Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni.
- ① Színminta felvitelét ugyanolyan fából készült felületre érdemes ugyanazzal a technikával/csiszolási eljárással elvégezni, mint amilyennel a padlófelület kezelése történt. Az eredmény nagyban függ ettől.
- ① Az olajozott felületeknek szagot bocsátanak ki. A száradás előrehaladtával, illetve néhány nap elteltével a szagok enyhülnek. Közvetlenül az olajos felületkezelést követően a helyiségeket jól ki kell szellőztetni.
- ① Az olajozott felületek és a fa a fény hatására elszíneződhetnek.
- ① (*) Az AWT-információkat „Miért szükséges benedvesíteni a felületet olajozás előtt? figyelembe kell venni.
- ① (*) Az AWT-információkat „Miért szükséges benedvesíteni a felületet olajozás előtt? figyelembe kell venni.

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,
Telefon: +36 30 301–7261
Fax: +36 96 313–995
info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.