



euku Conditioner (vízbázisú fa előkezelő szer)

1 TERMÉKLEÍRÁS

Vízbázisú előkezelő szer („Lúgok“) fára euku olajjal történő impregnálás előtt. A lúgok a természetes faösszetevőkkel kémiai reakcióba lépnek, és használatukkal nincs szükség a fa külön védelmére. A különböző felhasználási esetekre speciális lúgokat tudunk ajánlani. Egyéb fákon egyedileg meg kell nézni az anyag fára gyakorolt hatását.

euku classic lúgos kondicionáló: Túlevelű fák klasszikus skandináv előkezelése olajozást megelőzően. Erős mézes színű árnyalat, a geszt (fa közepe) színének hangsúlyozásával, lassítja a fény megfakulását, könnyű kezelés, oldószermentes.

euku kondicionáló- antik tölgy Lúg cserzőanyag-tartalmú fákhoz. Olajozás előtti előkezelés az antik hatás elérése érdekében. A tölgy színeinek intenzívvé tételéhez, könnyű kezelés, egyenletesség, oldószermentes.

euku kondicionáló- vas és tölgy: Lúg cserzőanyag-tartalmú fákhoz. Olajozás előtti előkezelés a cserzőanyagok besötétedéséhez. Hasonlóan füstös színhatás, könnyű kezelés, oldószermentes.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Olajozás előtti formázó előkezelés. A lúggal kezelt fa padlófelületek különösen jól szívják be az olajukat. A színes olajakkal (**euku Color Oil FS**) különösen intenzív színhatást lehet elérni.

3 ALKALMAZÁS

euku kondicionáló alkalmazása: faerezettel megegyező irányban Aquatop-hengerrel egyenletesen fel kell vinni.

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell lennie.
- Gondoskodni kell a jó szellőzésről és a munkavédelmi előírások betartásáról.
- A vízbehatást érzékeny padlófelületek esetén szakértőnek kell megvizsgálnia.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 80-100 ml/m² (Kiadósság: 10-12 m²/l).

Durva csiszolás, vastagabb fűgák és gyors szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehetséges.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 16 óra elteltével (23°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) folytatni lehet a felületkezelést. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés és a fában található, száradást lassító anyagok jelentősen megnövelhetik a száradási időt.

6 TÁROLÁS

Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 24 hónapig. Hideg és száraz helyen tárolandó. Gyermekektől távol tartani.

7 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, savak, aminok, fémes sók.

Feldolgozási hőmérséklet: A beltéri-és anyag hőmérséklet nem mehet +10°C alá az anyag felvitele és száradása közben.

euku Conditioner (vízbázisú fa előkezelő szer)



voc (g/l) <1 (ISO11890).

euku classic lúgos kondicionáló:

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

euku kondicionáló- antik tölgy

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

euku kondicionáló- vas és tölgy:

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

8 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Az olajok száradási ideje lúggal kezelt fán eltérhet a szokásos értékektől. Ezt különösen olaj és vízbázisú lakk kombinálása esetén kell figyelembe venni.
- ① Kedvezőtlen jelenségként kifolyás fordulhat elő vagy átfolyás az egyik fáról a másikra.
- ① Értelmszerűen tehát egyéb fa felületeken is lehet alkalmazni a szert (bútorok, panelek,).
- ① A lúgok a mindenkor megmunkálás alatt álló fára fejtik ki a hatásukat. A különböző metszetek, a geszt, és a háncs egyenetlenségeit optikailag javítani lehet.

9 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan

① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 HESSISCH OLDENDORF

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója

(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,

Telefon: +36 30 301-7261

Fax: +36 96 313-995

info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.