



euku intensiv (speciális alaptisztítószer)

1 TERMÉKLEÍRÁS

Speciális padlófelület-tisztító. Korábbi tisztítószer-és polimer-diszperziós filmréteg-maradványok eltávolítása parkettáról és parafapadlóról. Eltávolítja a foltokat és a cipősarok okozta csikokat.

Ápolószert nem tartalmazó semleges tisztítószer rendkívül hatékony felületaktív anyagokkal és alkoholokkal.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ájánlott minden lakkozott és olajozott parkettás és parafa felületre, valamint egyéb vízálló felületekre (kivéve aszfalt), melyeket rétegtépző ápolószerral lekezelték. Lakossági és irodai használatra.

3 ALKALMAZÁS

A padlófelülethez ragadt szennyeződésekot seprűvel vagy porszívóval távolítjuk el. Lakkozott padlófelületeken történő használatkor az **euku Intensiv** szert hígítás nélkül, lapos felmosóval kell felvinni a felületre. Az ápoló filmréteget maximum 10 perc hatóidő elteltével fehér simítófejjel le kell törölni. Szennyeződés foltokat azonnal fel kell törölni. Majd ezt követően tiszta vízzel fel kell törölni a felületet. Olajozott padlófelületeken 1:3 arányban vízzel hígítás szükséges.

A padlófelület védelme és minőségének megőrzése céljából az elsődleges tisztítást követően ismételten le kell kezelni a felületet ápolószerral. Kérjük, vegye figyelembe tisztítási-és ápolási útmutatónkat (*).

Tudnivalók:

- A munkálatokhoz érdemes egytárcsás csiszológépet és vízszivó berendezést használni.
- Túlzott mértékű vízmennyiséget kerülni kell a fa felületeken, ebből következően ajánlatos a padlófelületet szakaszonként lekezelti. Ketten ajánlatos végezni az első tisztítást, mely során az egyik személy eltávolítja az ápoló filmréteget, a másik személy pedig felszívja a keletkező szennyeződés foltokat.
- Érzékeny felületek, (pl. lakkozott bútorok, lábazat, ajtók,.....) nem érintkezhetnek a tisztító eleggyel. Ellenőrizni a padlófelületen az esetleges repedéseket és nyitott fűgákat. Fémes felületeket és a dilatációs fűgákat/átjáró profilokat tisztítás előtt leragasztani.
- A parketta-és a parafapadlók összeillesztéseibe és fűgáiba befolyhat a víz, mely a felpúposodás által a felület deformálódásához vezethet.
- Az anyag vízbázisú lakkokra történő hosszabb ideig tartó felvitele átmenetileg tejszerű foltok képződéséhez vezethet. Ebből következően a behatás idejét a lehető legalacsonyabbra kell csökkenteni, és a padlófelületet soha nem szabad hosszabb ideig nedvesen tartani.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 100-150 ml/m² (7-10 m²/l) (hígítatlanul).

5 SZÁRADÁSI IDŐ

A víz száradása és az esetleges felpúposodások megszűnése után kezelésre kész a felület. A víz megszüntetése lehetőség szerint hő hatására illetve szellőztetéssel történjen.

6 TÁROLÁS

Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 24 hónapig. Gyermekektől távol tartani.



euku intensiv (speciális alaptisztítószer)

7 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, alkoholok, <5% anionos tensidek, nem-ionos tensidek, illatanyagok.

pH-Wert: ~7,5 (higítatlan állapotban)

GIS KÓD: GG0

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás. EUH210 A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

8 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Kiseb vízfoltokat vagy akár régebbi foltokat bizonyos esetekben az **euku intensiv** ápolószerszerrel el lehet tüntetni. Ilyen esetekben érdemes egy próbát végezni például a felület szélén, ami nem látható.
- ① Az egyedi adottságoknak köszönhetően a vízbehatás eredményeként bizonyos esetekben elszíneződhet a fa.

(*)Ajánlott ápolószereink többrétegű fapadlókhoz (lakk, UV-lakkok, UV-olajok, rétegeképző olajok): **euku wax** és **euku mattwax**.

Az olajozással impregnált padlófelületek a vizes tisztítástól kilúgozódnak. Olajos utóimpregnálással kell ápolni ezeket a padlófelületeket. Ehhez az **euku refresher** felületfrissítő szert javasoljuk.

9 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,

Telefon: +36 30 301-7261

Fax: +36 96 313-995

info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.