

## euku master FS (reaktiváló olaj adalék)



### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Reaktiváló adalék hatására az **euku olaj 1 FS**, **euku olaj 2 plus FS**, **euku színes olaj** szerekből értékes 2K-olajok lesznek.

- ✓ Oldószermentes
- ✓ jobb olajszilárdulási tulajdonságok
- ✓ a felület ellenállóbbá válik a behatásokkal szemben
- ✓ a színes olajoknál jobb pigment képződés.
- ✓ Reaktiváló adalékként alkalmazható az **UA491** szerrel együtt.
- ✓ Segíti a száradást és a tartósságot.
- ✓ Könnyebb csiszolhatóság, nem ráncolódik össze, és nem púposodik fel.

abZ-Nr. Z-157.10-156 (euku olajok kiegészítőjeként)

abZ-Nr. Z-157.10-155 (alapozóként a 2K-strato lakkok alá)

abZ-Nr. Z-157.10-157 (alapozóként az 1K-strato lakkok alá)

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Minden olyan esetben alkalmazható, ahol az alap termékek használata ajánlott. Különösen ajánlott olaj-vízbázisú lakk kombinációjából képzett rétegek felvitelekor (\*) és **euku színes olaj** használatakor.

### 3 ALKALMAZÁS

1:10 arányban alapkomponeensekkel egyenletesen elkeverni. Feldolgozása leírtaknak megfelelően. Nem ajánlatos többet bekeverni, mint amennyit 2 órán belül fel tudunk használni (Kötési idő 20 °C fokon).

### 4 FELHASZNÁLÁS

1/10-e annak a mennyiségnek, mint amennyi az alapkomponeenseknél meg van adva. Ez a következőt jelenti:

- **euku olajak** kb. 40-60 g/m<sup>2</sup> felhasználásnál kb. 4-6 g/m<sup>2</sup> **euku Master FS**
- UA491- 100-120 g/m<sup>2</sup> felhasználásnál kb. 10-12 g/m<sup>2</sup> **euku Master FS**

### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Alapkomponeenseknél megadva.

### 6 Tisztítás & ápolás

Alapkomponeenseknél megadva.

### 7 TÁROLÁS

Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. A megnyitott csomagolások bezselésedhetnek, ezeket nem lehet már felhasználni. Hideg és száraz helyen tárolandó! Gyermekektől távol tartani.

### 8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: oligomer izocianátok.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giskód: Ö10DD+**euku olaj 1 FS**, **euku olaj 2 plus FS** és **euku színezőolaj FS** szerekkel történő együttes alkalmazás esetén, Ö40DD+euku színes olajjal történő együttes felhasználás

## euku master FS (reaktíváló olaj adalék)



esetén./2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: GHS07, Vigyázat. H332 Belélegzése egészségkárosító hatású. H317 Allergiás bőrreakciókat okozhat. H335 Irritálhatja a légutakat. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P362 Szennyezett ruhát le kell cserélni. P405 Lezárva tárolandó. P501 A tároló és annak tartalmának eltávolítását a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell végezni.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

### 9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① A bekevert 2K-termékek szén-dioxid és nyomás keletkezését okozhatják. 2K-elegyeket soha nem szabad légmentesen lezárni- Repedésveszély!
- ① Az olajozott felületeket folyamatosan szagolni kell. A száradás előrehaladtával, illetve néhány nap elteltével a szagok enyhülnek. Közvetlenül az olajos felületkezelést követően a helyiségeket jól ki kell szellőztetni.
- ① Az olajozott felületek és a fa a fény hatására elszíneződhetnek.
- ① (\*) Die AWT-ben szereplő információkat az „Olajos-vizes lakk szerkezetre” vonatkozóan figyelembe kell venni.

### 10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu) címen, vagy a lent megadott címen.

## eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika  
CC-Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessesch Oldendorf  
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

## Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója  
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

## Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,  
Telefon: +36 30 301-7261  
Fax: +36 96 313-995  
[info@eukula.hu](mailto:info@eukula.hu) - [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu)



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.