

euku wax / euku mattwax (lakkozott fa-, és parafapadló ápolószer)



1 TERMÉKLEÍRÁS

Diszperziós ápolószer. Lakkozott fa-és parafapadlók, PVC és linóleum ápolásához és optikai felfrissítéséhez. Védi a padlófelületet a kopástól és a fát a víztől.

- ✓ Használatra kész,
- ✓ vízbázisú,
- ✓ száradás után enyhén vízálló.
- ✓ csúszásgátlás DIN 18032 szabvány szerint.
- ✓ **euku Wax** a fényes és selyemfényű felületekért.
- ✓ **euku Mattwax** fokozottan matt felületekhez.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ajánlott ápolószer lakkozott/rétegezett padlófelületekhez. Ápolás az **eukula** útmutatónak megfelelően történjen, elsősorban **eukula** lakkokkal és **eukula prémium olajjal +**.

3 ALKALMAZÁS

Padlófelületet alaposan megtisztítani és hagyni felszáradni. **euku Wax / euku Mattwax** -ot jól felrázni. Higítatlan állapotban ápolószerként puha, nem-bolyhos törölkendővel vagy euku-hengeres törölfejjel vékonyan, egyenletesen és csíkmentesen felvinni. A termék magától köt és nem kell polírozni.

Tudnivalók:

- Felvitelkor kerülni kell az erős napfényt és a huzatot. Padlófűtést ki kell kapcsolni.
- A beltéri-és anyag hőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.
- Felmosó vízben hígítva (1:100 hígítási arányban) rendszeres ápoláshoz is lehet használni.
- A rendkívül erős ápolószerek több rétegben történő felvitelét kerülni kell. Az **euku Intensiv** szerrel végzett alaptisztítással el lehet távolítani a különböző ápolószer-rétegeket.
- Száradás után nagysebességű polírozó berendezéssel
- A munkaeszközök tisztítása vízzel történik.

Az **euku Wax / euku Mattwax** alapos tisztítás utáni rendszeres használatával folyamatos padlóvédelmet tudunk biztosítani. Az ápolás gyakorisága az igénybevétel mértékétől függ:

- A csekély mértékben igénybevett padlófelületeket (pl. nappali, hálósoba, ügyfélforgalmat nem bonyolító irodahelyiségek) igény szerint elegendő évente 1-2 alkalommal lekezelni, ápolni.
- A közepesen igénybevett padlófelületeket (pl. folyosók, lépcsők, ügyfélforgalmat bonyolító irodahelyiségek) igény szerint 3-6 havonta ajánlatos lekezelni, a fokozottan igénybevett területeket ennél gyakrabban.
- A különösen nagy igénybevételű padlófelületeket (pl. éttermek, üzlethelyiségek, bevásárlóközpontok, iskolák vagy tánciskolák táncterei) 4-8 hetente vagy gyakrabban le kell kezelni.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 20-50 ml/m² (kb. 40 m²/l).

euku wax / euku mattwax (lakkozott fa-, és parafapadló ápolószer)



5 SZÁRADÁSI IDŐ

Higítatlan állapotban történő alkalmazás után a felületet használat előtt alaposan fel kell szárítani (12 óra, ideális esetben egész éjszaka, 23°C, 50%-os páratartalom és szellőztetés mellett).

Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelhetik a száradási időt.

7 TÁROLÁS

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 24 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.

8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, poliakrilát, glikoléter, kovasavak, viaszok, aditív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Allergiás reakciókat okozhat.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISKÓD: GE10

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás. EUH210Kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal, illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Fontos tudnivalók: UV-lakkréteggel bevont kész parkettánál történő alkalmazáskor előzetes nedvesítési/tapadási próbát kell végezni. A készparkettának vagy gyárilag készült élimpregnálással kell rendelkeznie vagy letétel után impregnálni kell a fugákat, mely megvédi a parkettát a víz behatolásától.
- ① Nem ajánlott impregnált-olajozott felületekre. Ehhez az **euku Refresher** felületfrissítő szert javasoljuk.
- ① **Az euku Wax** jó rétegtépző. Rendszeresen ápolat padlófelületeknél az alaptisztítást **euku Intensiv** szerrel ajánlatos végezni.

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.com címen, vagy a lent megadott címen.

euku wax / euku mattwax (lakkozott fa-, és parafapadló ápolószer)



eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessesch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,
Telefon: +36 30 301-7261
Fax: +36 96 313-995
info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.