

strato classic prime 200 (vízbázisú alapozó lakk)



1 TERMÉKLEÍRÁS

Vízbázisú alapozó lakk. Univerzális alapozás hengerrel fa-és parafapadlókhoz.

- ✓ meleg színek,
- ✓ kiváló vízzárás,
- ✓ csökkenti az oldalak letapadását,
- ✓ padlófűtésnél is alkalmazható.
- ✓ speciális minőségi akrilátdiszperziós-bázis.
- ✓ különösen alkalmas színes egzotikus fajtákhoz.
- ✓ gyorsan száradó,
- ✓ kevésbé érdes felfelület.
- ✓ alkalmazható minden **strato**-lakkhoz.

GIS kód W2+, alacsony káros anyag kibocsátás, szinte szagtalan.

abZ-Nr. (Általános építésfelügyeleti engedély), 1K-strato-lakkok alá: Z-157.10-157

abZ-Nr. 2K-strato-lakkok alá: Z-154.10-155

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fa-és parketta-padlók alapozására alkalmas szer, a strato lakkokkal végzett végleges lakkozás előtt.

3 ALKALMAZÁS

strato Classic Prime 200 szert jól felrázni, és Aquatop-hengerrel egyenletesen felvinni.

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell lennie.
- A 120-as ráccsal történő továbblakkozás előtt el lehet végezni egy köztes finomcsiszolást, mely javítja a felületi tapadást.
- A beltéri-és anyag hőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 120-150 ml/m² rétegenként (8 m²/l).

A lakk megfelelő eloszlása és az egyenletes felület elérése érdekében vastag lakkrétegeket kell felvinni. Fokozott szívóképességű padlófelület esetén indokolt lehet az alapozó rétegben a több anyag felhasználása.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 3 óra elteltével (20°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést.

Fa padlófelületek esetében a rétegek felpúposodásának elkerülése érdekében naponta egy réteg vízbázisú lakkot ajánlatos felvinni. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelheti a száradási időt.

strato classic prime 200 (vízbázisú alapoz lakk)



7 TÁROLÁS

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.

8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, poliakrilát, glikoléter, kovasavak, viaszok, additív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Allergiás reakciókat okozhat.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISKód: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal, illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

Festékszórásos munkák közben A2/P2 kombinált szűrő használata ajánlatos. Csiszolási munkák végzése közben P2 porszűrő használata ajánlatos. Az anyag felhasználása és száradása közben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülendő az evés, ivás, dohányzás. Szemmel vagy bőrrel történő érintkezéskor azonnal vízzel lemosni alaposan. Nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe, illetve talajba. Szerszámok tisztítása közvetlenül használat után vízzel és szappannal történik. Kizárólag kiürített dobozokat szabad újrahasznosítani. A folyékony anyagmaradványokat a használt lakkok számára kialakított gyűjtőhelyen kell leadni. A festék BNPD-t, CIT-et, MIT-t tartalmaz; allergiás betegségben szenvedők a megadott telefonszámon kaphatnak információt.

9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni.
- ① A munkaeszközök tisztítása vízzel történik. A beszáradások elkerülése érdekében ajánlatos az alaposan kimosott hengert vízben teljesen elfedve tárolni. Ismételt felhasználáskor nem kerülhet víz a hengerről a lakkba.


10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

strato classic prime 200 (vízbázisú alapozó lakk)



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,

Telefon: +36 30 301-7261

Fax: +36 96 313-995

info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.