

## strato trowel prime 220



### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Optimális lakkozás a kenőréteg parkettafelületekre történő felviteléhez. Alkalmazható alapozó lakkréteggént nyersfa kenéséhez valamint köztesréteg kenésekor kitöltő anyagként.

- ✓ szinte szagtalan,
- ✓ oldalakon történő összeragadást csökkenti,
- ✓ padlófűtésnél is alkalmazható,
- ✓ növeli a végső záró rétegek telítettségét.
- ✓ speciális minőségi akrilátdiszperziós-bázis.
- ✓ gyorsan száradó,
- ✓ kevésbé érdes fafelület.
- ✓ alkalmazható minden **strato**-lakkhoz.
- ✓ GIS kód W2+, alacsony káros anyag kibocsátás,
- ✓ szinte szagtalan.

abZ-Nr.(Általános építésfelügyeleti engedély), 1K-strato-lakkok alá: Z-157.10-157  
abZ-Nr. 2K-strato-lakkok alá: Z-154.10-155

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fügamentes megjelenést nyújtó fapadlók a glettes alapozókat általában nem használják fokozottan szennyezett felületeken vagy jó szívóképességgel rendelkező fákon. Ezekben az esetekben a hengeres alapozás az ajánlott, például **strato Classic Prime 200**, **strato Natural Prime 210** vagy teljes rétegtépzés a fedőlakkal.

### 3 ALKALMAZÁS

Jól felrázandó. **Strato Trowel Prime 220** alapozót rozsdamentes nemesacél glettvassal felvinni. Adott esetben, rövid száradás után a padlófelületet még egyszer le lehet simítani keresztirányban. Száradást követően köztes csiszolás nélkül lakkozható.

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell lennie.
- A köztesréteg kenés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a lakkozott felületek teljesen matta le vannak-e csiszolva.
- A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.

### 4 FELHASZNÁLÁS


kb. 50 ml/m<sup>2</sup> (20 m<sup>2</sup>/l) nyersfa kenésekor. Nem megfelelő fűgázásnál vagy jó szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehetséges.

kb. kb. 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l) a köztes réteg kenésekor.

### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Száradási idő:Kb. 60 perc elteltével (23°C, 50% rel. páratartalom és légmozgás mellett) újra rá lehet dolgozni.

## strato trowel prime 220



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



A padló további megmunkálása előtt a **strato Trowel Prime 220** alapozó glettanyagnak teljesen meg kell száradnia. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelheti a száradási időt.

### 7 TÁROLÁS

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.

### 8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, poliakrilát, glikoléter, kovasavak, viaszok, aditív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Allergiás reakciókat okozhat.  
voc (g/l) 49 (ISO11890) / G1Skód: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal, illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

Festékszórásos munkák közben A2/P2 kombinált szűrő használata ajánlatos. Csiszálási munkák végzése közben P2 porszűrő használata ajánlatos. Az anyag felhasználása és száradása közben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülendő az evés, ivás, dohányzás. Szemmel vagy bőrrel történő érintkezéskor azonnal vízzel lemosni alaposan. Nem kerülhet a csatornába, folyóvizékbe, illetve talajba. Szerszámok tisztítása közvetlenül használat után vízzel és szappannal történik. Kizárólag kiürített dobozokat szabad újrahasznosítani. A folyékony anyagmaradványokat a használt lakkok számára kialakított gyűjtőhelyen kell leadni. A festék BNPD-t, CIT-et, MIT-t tartalmaz; allergiás betegségben szenvedők a megadott telefonszámon kaphatnak információt.

### 9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① A munkaeszközök tisztítása vízzel történik.

### 10 KERESZTHIVATKOZÁSOK


Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan

① A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu) címen, vagy a lent megadott címen.

## strato trowel prime 220

CC - Dr. Schutz  
GmbHZ-157.10-155  
Z-157.10-157Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342

### eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessesch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

### Eukula Magyarország

**Eukula termékek magyarországi forgalmazója**  
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

### Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,

Telefon: +36 30 301-7261

Fax: +36 96 313-995

[info@eukula.hu](mailto:info@eukula.hu) - [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu)

A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.