

strato easy 301/302 1K vízbázisú parkattalakk, normál használathoz)



1 TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű vízbázisú lakk parkettára. Normál igénybevétel mellett lakossági használatra.

- ✓ Szinte szagtalan,
- ✓ csökkentett károsanyag kibocsátás,
- ✓ könnyű kezelés,
- ✓ háztartási vegyszer-álló.
- ✓ minőségi akrilátdiszperziós alap.
- ✓ Megmarad a fa természetes színvilága.
- ✓ GIS kód W2+. ÖNORM C 2354 A osztály besorolás
- ✓ 301: Selyemfényű
- ✓ 302: Matt
- ✓ abZ-Nr. Z-157.10-157

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fa-és parketta-padlók lakozására alkalmas szer normál igénybevételnek kitett térben lakossági használatra. A szélek megfelelő ragasztóanyagának kiválasztásakor ajánlott **strato Classic Prime 200**, **strato Natural Prime 210** vagy **strato Trowel Prime 220** alapozót választani.

3 ALKALMAZÁS

Lakkot jól felrázni. strato easy 30x szert 2-3 rétegben Aquatop henger segítségével egyenletesen felvinni. Köztes csiszolás a rétegek között 120-as ráccsal.

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj-viasz-és pormentesnek kell lennie.
- A beltéri-és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 120-130 ml/m² rétegenként (8 m²/l).

A lakk megfelelő eloszlása és az egyenletes felület elérése érdekében vastag lakkrétegeket kell felvinni. Fokozott szívóképességű padló esetén indokolt lehet az alapozó rétegben a több anyag felhasználása.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 3 óra elteltével (20°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést.

Fa padlófelületek esetében a rétegek felpúposodásának elkerülése érdekében naponta egy réteg vízbázisú lakkot ajánlatos felvinni. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelhetik a száradási időt. A kész felületet nem ajánlatos az első 3 napban nedves kendővel feltörölni. Legkorábban 10 nap után lehet a padlót ápolni, illetve arra szőnyeget helyezni.

strato easy 301/302

1K vízbázisú parkattalakk, normál használathoz)



6 Tisztítás & ápolás

A padlófelület teljes kiszáradása után tisztításhoz használjuk az **euku Clean** tisztítót, ápoláshoz pedig az **euku Wax** ápolószert. Lakozott/több olajréteggel kezelt fa padlófelületekre az **eukula-ápolási útmutató** vonatkozik a DIN 18356 szabvány szerint.

7 TÁROLÁS

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.

8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, poliakrilát, glikoléter, kovasavak, viaszok, additív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Allergiás reakciókat okozhat.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GIs kód: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.

CLP: Jelölése nem előírás.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó. Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal illetve a kommunális hulladékkal együtt lehet eltávolítani.

9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni.
- ① A munkaeszközök tisztítása vízzel történik. A beszáradások elkerülése érdekében ajánlatos az alaposan kimosott hengert vízben teljesen elfedve tárolni. Ismételt felhasználáskor nem kerülhet víz a hengerről a lakkba.

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

strato easy 301/302**1K vízbázisú parkattalakk, normál használathoz)**

Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342

**eukula – Törődünk a fapadlókkal**

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,

Telefon: +36 30 301-7261

Fax: +36 96 313-995

info@eukula.hu - www.eukula.hu

A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.