


# strato professional 310/311/312/313

(1K univerzális vízbázisú lakk lakótérbe, irodába)



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



## 1 TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű- univerzális- vízbázisú lakk. Mindenféle igénybevételnek kitett fapadlókhoz a privát lakótérben és az irodában.

- ✓ Könnyű kezelés,
- ✓ tartósság,
- ✓ besárgulás-mentes,
- ✓ szinte szagtalan.
- ✓ minőségi akrilát-és uretánszperziós alap.
- ✓ kiváló terhelhetőség.
- ✓ GIS kód W2+, csökkentett károsanyag-kibocsátás. ÖNORM C 2354 C osztály besorolás
- ✓ abZ-Nr. Z-157.10-157

310: Fényes

311: Selyemfényű, csúszásgátlás R9 BGR181 szerint

312: Matt, csúszásgátlás R9 BGR181 szerint

313: Ultramatt, csúszásgátlás R9 BGR181 szerint

## 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fa-és parketta-padlók lakozására alkalmas szera privát lakótérben és az irodában. A szélek megfelelő ragasztóanyagának kiválasztásakor ajánlott **strato Classic Prime 200**, **strato Natural Prime 210** vagy **strato Trowe Prine 220** alapozót választani.

## 3 ALKALMAZÁS

Lakkot jól felrázni. **strato professional 31x** szert 2-3 rétegben. legalább 15°C fokos belső hőmérsékleten Aquatop henger segítségével egyenletesen felvinni. Köztes csiszolás a rétegek között 120-as ráccsal.

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz- és pormentesnek kell lennie.
- Fokozott igénybevételnek kitett padlófelületekre ajánlott még egy plusz réteg felvitele.
- A beltéri-, és anyaghőmérséklet nem mehet +15°C alá az anyag felvitele és száradása közben.
- A szakmai előírásokat minden esetben be kell tartani.

## 4 FELHASZNÁLÁS

kb. 120-130 ml/m<sup>2</sup> rétegenként (8 m<sup>2</sup>/l).

A lakk megfelelő eloszlása és az egyenletes felület elérése érdekében vastag lakkrétegeket kell felvinni. Fokozott szívóképességű padlófelület esetén indokolt lehet az alapozó rétegben a több anyag felhasználása.


## 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 3 óra elteltével (20°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést.

Fa padlófelületek esetében a rétegek felpúposodásának elkerülése érdekében naponta egy réteg vízbázisú lakkot

## strato professional 310/311/312/313

(1K univerzális vízbázisú lakk lakótérbe, irodába)



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



ajánlatos felvinni. Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés tartósan megnövelhetik a száradási időt. A kész felületet nem ajánlatos az első 3 napban nedves kendővel feltörölni. Legkorábban 10 nap után lehet a padlót ápolni, illetve arra szőnyeget helyezni.

### 6 Tisztítás & ápolás

A padlófelület teljes kiszáradása után tisztításhoz használjuk az euku clean tisztítót, ápoláshoz pedig az euku wax ápolószert. Lakkozott/több olajréteggel kezelt fa padlófelületekre az eukula-ápolási útmutató vonatkozik a DIN 18356 szabvány szerint.

### 7 TÁROLÁS

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 12 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani. Változó tárolási hőmérsékleten és felnyitott csomagolás esetén beszáradt darabok lehetnek a lakkban. Ezeket felhasználás előtt le kell szűrni.

### 8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: Víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, kovasavak, viaszok, aditív anyagok. Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2Hisotiazol-3-on, 1,2 -Benzisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciókat okozhat.

voc (g/l) 43 (ISO11890) / GISKÓD: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: NEM veszélyes anyag.


CLP: Jelölése nem előírás.

Káros anyagot nem vagy csak csekély mértékben tartalmazó termékek használatakor is be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Gyermekektől távol tartandó.

Festékszórásos munkák közben A2/P2 kombinált szűrő használata ajánlatos. Csiszolási munkák végzése közben P2 porszűrő használata ajánlatos. Az anyag felhasználása és száradása közben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülendő az evés, ivás, dohányzás. Szemmel vagy bőrrel történő érintkezéskor azonnal vízzel lemosni alaposan. Nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe, illetve talajba. Szerszámok tisztítása közvetlenül használat után vízzel és szappannal történik. Kizárólag kiürített dobozokat szabad újrahasznosítani. A folyékony anyagmaradványokat a használt lakkok számára kialakított gyűjtőhelyen kell leadni. A festék BNPD-t, CIT-et, MIT-t tartalmaz; allergiás betegségben szenvedők a megadott telefonszámon kaphatnak információt.

### 9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni.
- ① A munkaeszközök tisztítása vízzel történik. A beszáradások elkerülése érdekében ajánlatos az alaposan kimosott hengert vízben teljesen elfedve tárolni. Ismételt felhasználáskor nem kerülhet víz a hengerről a lakkba.

**strato professional**  
**310/311/312/313****(1K univerzális vízbázisú lakk lakótérbe, irodába)**Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342

10

**KERESZTHIVATKOZÁSOK**

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① A biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu) címen, vagy a lent megadott címen.**eukula – Törődünk a fapadlókkal**

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika  
 CC-Dr. Schutz GmbH  
 Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf  
 Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
 Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26  
[technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com) · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

**Eukula Magyarország**

**Eukula termékek magyarországi forgalmazója**  
 (lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

**Eukula Magyarország**

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,  
 Telefon: +36 30 301-7261  
 Fax: +36 96 313-995  
[info@eukula.hu](mailto:info@eukula.hu) - [www.eukula.hu](http://www.eukula.hu)



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.